

# 760258430 | BUDI-2S-TS-03L2-DE16

Für 3-7 Wohneinheiten im Materialkonzept der OXG



Wandmontierbare Glasfaser-Abschlussbox mit 4x LC/APC (Duplex) Adaptern und 6x 900µm Pigtails Grade B.

## Allgemeine Spezifikationen

Anzahl LC/APC Duplex Adapter	4
Kabeleinführung	1x bis max. $\varnothing$ 10mm
Farbe	RAL 7035
Montage	Wandhalterung
Patchkabelausgang	12x bis max. $\varnothing$ 5mm
Maximale Patchkapazität	8x LC/APC
Maximale Spleißkapazität	16x ANT Spleiß

## Abmessungen

Höhe	260 mm
Höhe, mit Abdeckung	285 mm
Breite	155 mm
Tiefe	60 mm

## Optische Werte

Einfügedämpfung	$\leq 0,25$ dB (Grade B)
Rückflussdämpfung	$> 60$ dB
Faser	ITU-T G.657.A1
Temperaturbereich	-40°C - +70°C

## Umwelt-Spezifikationen

Schutzgrad IP54  
Halogenfrei nach UL94-VO, schwer entflammbar und selbstverlöschend  
Betriebstemperaturbereich -40°C - +60°C  
UV beständig, witterungsbeständig

# 760258430 | BUDI-2S-TS-03L2-DE16

Für 3-7 Wohneinheiten im Materialkonzept der OXG

## Zertifizierungen

CHINA-ROHS	Konform
ROHS	Konform
UK-ROHS	Konform

## Zubehör

	Artikelnummer	Artikelcode
1x8 splitter 250 µm in FIST Kassette	CV5839-000	FIST-FSASA3-SC-108-1P-S
1x32 splitter 250 µm in FIST Kassette	CV5845-000	FIST-FSASA3-SC-132-1P-S

## Einsatzzweck

Wohneinheiten	Wandboxen					Zubehör		
	WMFE2-L242-N-0-DE16	BUDI-2S-TS-03L2-DE16	BUDI-1S-T-A-06L2-DE16	BUDI-S-T-A-12L2-DE16	BUDI-M-TA-A-24L2-DE16	OCC1P-10800-NNNQNF	FIST-FSASA3-SC-108-1P-S	FIST-FSASA3-SC-132-1P-S
1 WE (no Splitting)	x							
2 WE (no Splitting)	x							
3 WE - 6 WE (no Splitting)		x						
7-9 WE			x				x <sup>1</sup>	
10-12 WE			x				x <sup>1</sup>	
13-24 WE				x			x <sup>1</sup>	
25-48 WE					x			x <sup>1</sup>
> 48 WE			Kombination					x <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Anzahl der Splitter und Splittverhältnis kann von Anwendung zu Anwendung variieren und muss mit dem Auftraggeber abgeklärt werden  
Einsatzzwecke definiert gemäß Materialkonzept OXG vom 06.08.2024